

CERTUSS

Dampfautomaten



CVE

Versorgungseinheit

Gebrauchsfertige Wasserversorgung mit der CERTUSS Versorgungseinheit CVE

- Alle Komponenten zur Versorgung und Wasseraufbereitung für den CERTUSS Dampfautomaten als komplette Einheit
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Fachgerechte Installation gewährleistet sicheren Betrieb
- Korrosionsschutz durch galvanisch verzinkten Grundrahmen
- Komplett mit Elektrounterverteilung
- Einfache Wartung und Zugänglichkeit
- Kostengünstige Serienfertigung mit optimal aufeinander abgestimmten Elementen
- Verwendung von zugelassenem, hochwertigem Material
- Kurze und kostensparende Montagezeit, betriebsbereit schon nach wenigen Stunden
- Sicherheit durch werksseitige Vorinstallation aller Wasser-, Dampf-, Elektro- und Energieanschlüsse
- Einfache Vor-Ort-Installation, keine Spezialkenntnisse erforderlich

Technische Daten

Type	Für Dampf- automaten mit Dampfleistung kg/h	Maße (~ mm)			Anschlüsse					Elektroanschluss
		Höhe A	Breite B	Tiefe C	Rohwasser DN	Abwasser DN	Spülwasser (Enthärtung) DN	Entlüftung (Speisewasser- behälter) DN	Kondensat DN	
Junior	80 - 120	1950	1350	890	1"	2"	1/2"	2"	1 1/4"	3 x 400 V / 50 Hz
	150 - 200									
	250 - 400									
	500 - 600									
Universal	700 - 850	2300	1700	1250	1"	2"	1/2"	DN 100	1 1/2"	
	1000 - 1300									
	1500 - 1800									
Universal	2 x 80 - 120	1950	1350	890	1"	2"	1/2"	2"	1 1/4"	
	2 x 150 - 200									
	2 x 250 - 400									
	2 x 500 - 600									

Elektrische Anschlussbedingungen richten sich nach der angeschlossenen Kesselgröße und deren Zusatzgeräte

Technische Änderungen vorbehalten.

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG
 Hafensstraße 65 · 47809 Krefeld
 Telefon +49 (0)2151 578-0 · Telefax +49 (0)2151 578-102
 Internet: www.certuss.com · e-mail: verkauf@certuss.com

CERTUSS
Dampfautomaten